

NBV-15PL RC

lampa bakteriobójcza bezp. działania 1x15W mobilna z pilotem i licznikiem



Polski producent
Polski serwis techniczny



Darmowa dostawa
na terenie Polski



Deklaracja zgodności
Oznakowanie CE



Lampa bakteriobójcza do dezynfekcji powierzchni w pomieszczeniu, w którym wymagany jest wysoki stopień czystości mikrobiologicznej powierzchni. Skutecznie eliminuje zalegające na powierzchniach drobnoustroje, takie jak grzyby, pleśń, wirusy i bakterie. Wyposażona jest w promiennik o mocy 15W emitujący wysokoenergetyczne promieniowanie krótkofalowe UV-C o długości fali 253,7 nm. Lampa wyposażona jest w specjalny odbłyśnik o wysokim współczynniku odbicia promieniowania, wykonany z wysokogatunkowego aluminium o charakterystyce zbliżonej do lustra. Kopuła lampy umożliwiała regulację ręczną kąta nachylenia odbłyśnika, a tym samym kąta naswietlania pomieszczenia, co umożliwiała skuteczną dezynfekcję górnych warstw ścian i sufitu. Kopuła lampy osadzona jest na statywie stalowym o stałej wysokości 180 cm z 5-ramienną podstawą z tworzywa sztucznego wyposażoną w 5 kółek bez hamulca. Opcjonalnie 2 kółka mogą być wyposażone w hamulec (blokadę jazdy).

Lampa posiada indukcyjny licznik czasu pracy bez wyświetlacza wbudowany w obudowę kopuły lampy. Jest to licznik z mikroprocesorem, który odmierza czas pracy lampy od momentu ostatniej wymiany promiennika oraz informuje sygnałami akustycznymi o konieczności wymiany promiennika. Sygnał przerywany oznacza ostatnie 50 godzin pracy promiennika a sygnał ciągły oznacza konieczność wymiany promiennika.

Przy użyciu specjalnego czytnika CL-02 (do nabycia osobno w naszym sklepie - zakładka "Produkty powiązane") można dokonywać zdalnego odczytu aktualnego stanu liczników indukcyjnych, które wysyłają emitowany w podczerwień sygnał zawierający bieżący stan licznika czasu pracy promiennika od ostatniej jego wymiany.

W placówkach ochrony zdrowia lampy bakteriobójcze bezpośredniego działania, dzięki wykorzystaniu dezynfekujących właściwości promieniowania UV-C, służą utrzymywaniu czystości mikrobiologicznej powierzchni znajdujących się w pomieszczeniu (ścian, sufitu, podłóg i wykładzin, blatów, mebli, sprzętu medycznego, instrumentarium, etc.) eliminując obecne na tych powierzchniach drobnoustroje, co wpływa na poprawę bezpieczeństwa mikrobiologicznego pacjentów i personelu tej placówki. Polecane są szczególnie do gabinetów zabiegowych i stomatologicznych oraz innych pomieszczeń, w których wykonuje się inwazyjne procedury medyczne.

Standardowo promiennik nie jest foliowany. Za dopłatą może być zamontowany w lampie promiennik spełniający wymagania norm higienicznych systemu HACCP pokryty folią przeciwozbrozbygową (foliowany FTUV15W), która zabezpiecza przed skażeniami oraz rozsypaniem szkła po podłodze i na sprzętach w przypadku ewentualnego stłuczenia promiennika. Foliowanie promiennika nie wpływa na jego skuteczność i właściwości.

Lampy bakteriobójcze serii NBV są urządzeniami energooszczędnymi, wyposażonymi w promienniki o długiej żywotności (8000 godzin pracy), dlatego ich stosowanie wiąże się z niskimi kosztami eksploatacji tych lamp.



6 - 8 m³



0,9 W/m²



licznik L



Podmiot odpowiedzialny za bezpieczeństwo produktu - PRODUCENT

ULTRA-VIOL Pietras Purgal Wójcik sp.j.
ul. Stępowizna 34; 95-100 Zgierz
42 717 11 76 | biuro@ultraviol.pl



Autoryzowany dystrybutor producenta

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym

Email: sklep@epicmed.pl <https://epicmed.pl/> 32 720 94 11



Rodzaj lampy UV-C	mobilna ze statywem
Model lampy (seria)	NBV 1-kierunkowa
Moc i liczba promienników UV-C	15W [1 x 15W]
Natężenie promieniowania UV-C	0,9 W/m² z odległości 1m
Skuteczność w pomieszczeniu	do 8 m² [24 m²]
Żywotność promienników	8 000 godzin pracy
Licznik czasu pracy promienników	indukcyjny bez wyświetlacza
Sygnalizacja wymiany promienników	akustyczna
Pilot zdalnego sterowania	pilot RC NBV
Przewód zasilający lamę UV-C	3 m z wtyczką do gniazda typu E
Typ promienników UV-C	UV-C TUV G13
Długość promienników UV-C [mm]	437,40
Producent promienników UV-C	Philips lub OSRAM
Długość fali promieniowania UV-C	253,7 nm
Poziom emisji ozonu przez promienniki	śladowa emisja w pierwszych 100 h eksploatacji
Przenikalność promieniowania UV-C przez powierzchnie	nieprzenikalne, odbicie od powierzchni
Oddziaływanie promieniowania UV-C na tworzywa sztuczne	może powodować odbarwienia i żółknięcie
Regulacja kąta naświetlania	270°
Powłoka odbłyśnika lampy	lustrzana z aluminium
Poziom hałasu lampy UV-C	bezglębna
Zasilanie lampy UV-C	AC 230V 50Hz
Pobór mocy przez lampę	25 VA
Klasa zabezpieczenia lampy	I B
Klasa szczelności obudowy lampy	IP20
Licznik czasu pracy promienników - wyświetlacz	bez wyświetlacza
Zdalne sterowanie pracą lampy	pilot RC NBV + odbiornik radiowy
Odbiornik RC NBV - położenie	obudowa lampy
Odbiornik RC NBV - pobór mocy	0,1 VA
Pilot RC NBV - zasięg działania	do 25 metrów
Pilot RC NBV - częstotliwość pracy	433,92 MHz
Zasilanie pilota RC NBV	DC bateria 12V typ A23
Pilot - klasa zabezpieczenia	II klasa
Klasa szczelności obudowy pilota	IP20
Pilot RC NBV - inne funkcje	zabezpieczenie przed włączeniem lub wyłączeniem innych lamp (niestandardowy system kodowania)
Długość kopuły [cm]	46,5

Szerokość kopuły [cm]	8,5
Wysokość kopuły [cm]	13,5
Waga kopuły lampy [kg]	2
Wysokość statywu [cm]	180
Waga statywu [kg]	6
Długość całkowita lampy [cm]	50
Szerokość całkowita lampy [cm]	50
Wysokość całkowita lampy [cm]	194
Waga całkowita lampy [kg]	8,3
Numer katalogowy produktu	NBV-15PL RC
Kod PKWiU	26.60.13.0
Kod CN	9018 20 00
Certyfikacja produktu	CE
Dokument certyfikacji produktu	deklaracja zgodności
Stawka podatku VAT na produkt	23%
Gwarancja ogólna	1 rok
Gwarant udzielający gwarancji	producent wyrobu / produktu
Rodzaj przesyłki z produktem	przesyłka standardowa (paczka, koperta, foliopak)
Liczba paczek w przesyłce	2
Waga przesyłki z opakowaniem [kg]	10
Producent wyrobu	[35] ULTRA-VIOL Pietras Purgal Wójcik sp.j. ☉ ul. Słepowizna34; 95-100 Zgierz [Polska] ☎ 42 717 11 76 @ biuro@ultraviol.pl
Serwis techniczny w Polsce	fabryczny producenta
Serwis techniczny - kontakt	☎ 42 715 02 16 @ reklamacje@ultraviol.pl
Podmiot odpowiedzialny za bezpieczeństwo produktu	producent (dane powyżej)

Biuro handlowe sklepu

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym
 Infolinia.: **32 720 94 11** (konsultaci, zamówienia telefoniczne)
 GSM/SMS: **533 99 22 01**
 Faks: **32 720 94 16** (czynny całą dobę)
 E-mail: sklep@epicmed.pl
<https://epicmed.pl>

Zamówienia online można składać 24h 7 dni w tygodniu.
 Realizujemy zamówienia z odroczonej terminem płatności 7 lub 14 dni po dostawie towaru dla placówek i instytucji sektora finansów publicznych.

Opis wyrobu medycznego wraz z informacjami technicznymi przedstawionymi na tej stronie produktu jest przeznaczony dla profesjonalnych użytkowników (personel medyczny, służby zaopatrzeniowe placówek ochrony zdrowia, etc.) i **nie stanowi reklamy** kierowanej do publicznej wiadomości w rozumieniu art. 55 ustawy o wyrobach medycznych, ale rzetelną informację o produkcie należną potencjalnemu jego nabywcy przed zakupem.

Zastrzeżenia dotyczące dokumentu

Informacje zamieszczone w dokumencie były aktualne w momencie jego opublikowania. Data publikacji w nazwie pliku PDF.
 Informacje te nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Aktualne informacje o produkcie zamieszczonym w dokumencie znajdują się na stronie produktu w sklepie, do której prowadzi link (adres URL) zamieszczony w nagłówku dokumentu.
 Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w wersjach prezentowanych produktów.
 Prezentowane w dokumencie zdjęcia i grafiki są ilustracją poglądową i mogą nie stanowić przedmiotu oferty.
 © Dom Kupiecki ARKADIA spółka z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone.

Operator sklepu EpicMED.pl

Dom Kupiecki Arkadia sp. z o.o.
 ul. Staromiejska 6/10d
 40-013 Katowice
 NIP 9542784362
 NIP UE: PL9542784362
 REGON 368734116
 KRS 0000703242
 Identyfikator celny: ID SISC/EORI PL954278436200000
 e-Doręczenia - adres skrzynki: AE:PL-74906-72708-IJSUG-24