

NBVE-110/55SL RC

2-funkcyjna lampa bakteriobójcza przepływowa sufitowa z pilotem i licznikami




Polski producent
Polski serwis techniczny



Darmowa dostawa
na terenie Polski



Deklaracja zgodności
Oznakowanie CE



18 - 36 m²
45 - 90 m³



199 m³/h



150 μW/cm²



OBUDOWA LAMPY



blacha ze stali nierdzewnej INOX - kolor srebrzysty matowy (naturalny)



blacha lakierowana proszkowo na kolor biały

2-funkcyjna, przepływowa lampa bakteriobójcza do dezynfekcji powierzchni i powietrza w pomieszczeniu, w którym wymagany jest wysoki stopień czystości mikrobiologicznej. Skutecznie eliminuje drobnoustroje, czyli średnio co kwartał przy godzinnej pracy), dlatego ich stosowanie wiąże się z niskimi kosztami eksploatacji tych lamp. W obudowie lampy zostały wbudowane 2 elektromechaniczne liczniki L, które odmierzają godziny pracy promienników UV-C i sygnalizują konieczność ich wymiany. Pierwszy licznik mierzy czas pracy promienników zabudowanych w komorze przepływowej, a drugi promiennika bezpośredniego działania. Ten model lampy przeznaczony jest do montażu pod sufitem.

Wlot powietrza do przepływowej komory dezynfekcyjnej zabezpieczony jest wymiennym filtrem przeciwpyłowym. Producent lampy zaleca wymianę filtra co ok. 2160 godzin pracy promienników bakteriobójczych, czyli średnio co kwartał przy permanentnej dezynfekcji powietrza (praca lampy 24 h na dobę przez 7 dni w tygodniu). Opcjonalnie przy zakupie lampy dostępne są filtry zapasowe do lamp NBVE.

2-funkcyjna, przepływowa lampa bakteriobójcza NBVE-110/55SL RC z zewnętrznym promiennikiem bezpośredniego działania zapewnia pełny zakres oddziaływania dezynfekcyjnego. Daje możliwość intensywnej dezynfekcji powietrza w obecności ludzi i zwierząt (komora przepływowa UV-C – funkcja I), jak również bezpośredniej dezynfekcji całego pomieszczenia i powierzchni jego wyposażenia podczas nieobecności ludzi i zwierząt w pomieszczeniu (promiennik bezpośredniego działania – funkcja II). Obie funkcje są od siebie niezależne. Włączanie i wyłączenie poszczególnych funkcji następuje z panelu umieszczonego na obudowie lampy lub za pomocą pilota zdalnego sterowania pracą lampy, który znajduje się na jej wyposażeniu.

Podmiot odpowiedzialny za bezpieczeństwo produktu - PRODUCENT

ULTRA-VIOL Pietras Purgal Wójcik sp.j.
ul. Stępowizna 34; 95-100 Zgierz
42 717 11 76 | biuro@ultraviol.pl



Autoryzowany dystrybutor producenta

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym



Email: sklep@epicmed.pl

<https://epicmed.pl/>

32 720 94 11

Rodzaj lampy UV-C	2-funkcyjna sufitowa
Model lampy (seria)	NBVE 2-funkcyjna
Łączna moc i liczba promienników	165W [3]
Dezynfekcja powietrza - moc	110W [2x55W]
Dezynfekcja powierzchni- moc	55W [1x55W]
Dezynfekcja powierzchni- natężenie UV-C	150 µW/cm²
Skuteczność w pomieszczeniu	do 36 m² [90 m³]
Wydajność wentylatora	199 m³/h
Żywotność promienników UV-C	8000 godzin pracy
Liczniki czasu pracy promienników	mechaniczne z cyferblatem
Sygnalizacja wymiany promienników	akustyczna
Pilot zdalnego sterowania	Tak
Przewód zasilający lampę UV-C	1 m z kostką do wpięcia w instalację
Wydajność dezynfekcji powietrza	45-90 m³/h
Typ promienników UV-C	TUV 55W lub HNS 55W
Producent promienników UV-C	Philips lub OSRAM
Długość promienników UV-C [mm]	894,60 mm
Długość fali promieniowania UV-C	253,7 nm
Poziom emisji ozonu przez promienniki	zerowy - nie wytwarzają fal o długości 185nm odpowiedzialnych za powstawanie ozonu
Oddziaływanie promieniowania UV-C na tworzywa sztuczne	może powodować odbarwienia i żółknięcie
Przenikalność promieniowania UV-C przez powierzchnie	zerowa, następuje odbicie promieni od powierzchni
Poziom hałasu - funkcja przepływowa	max 38 dB
Poziom hałasu - funkcja bezpośredniego działania	0 dB
Zasilanie sieciowe lampy	AC 230 V 50 Hz
Pobór mocy - obie funkcje	145W
Klasa zabezpieczenia lampy	I klasa
Klasa szczelności obudowy lampy	IP20
Liczba liczników czasu pracy	2 liczniki dla każdej z funkcji osobno
Liczniki czasu pracy promienników - typ	wewnętrzny licznik elektromechaniczny L
Liczniki czasu pracy promienników - wyświetlacz	cyferblat mechaniczny
Zdalne sterowanie pracą lampy	pilot RC NBVE 2F + odbiornik radiowy
Odbiornik RC - położenie	obudowa lampy
Odbiornik RC - pobór mocy	0,1 VA
Pilot RC - zasięg działania	do 25 metrów
Pilot RC - częstotliwość pracy	433,92 MHz

Pilot RC - zasilanie	DC bateria 12V typ A23
Pilot RC - klasa zabezpieczenia	II klasa
Pilot RC - klasa szczelności obudowy	IP20
Zdalne sterowanie - zabezpieczenia	zabezpieczenie przed włączeniem lub wyłączeniem innych lamp (niestandardowy system kodowania)
Długość kopuły [cm]	112,5
Szerokość kopuły [cm]	28,5
Wysokość kopuły [cm]	13
Długość całkowita lampy [cm]	119
Szerokość całkowita lampy [cm]	40
Wysokość całkowita lampy [cm]	13
Waga całkowita lampy [kg]	9,8
Numer katalogowy produktu	NBVE-110/55SL RC
Kod PKWiU	26.60.13.0
Kod CN	9018 20 00
Certyfikacja produktu	CE
Dokument certyfikacji produktu	deklaracja zgodności
Stawka podatku VAT na produkt	23%
Gwarancja ogólna	1 rok
Gwarant udzielający gwarancji	producent wyrobu / produktu
Rodzaj przesyłki z produktem	przesyłka standardowa (paczka, koperta, foliopak)
Liczba paczek w przesyłce	1
Waga przesyłki z opakowaniem [kg]	11
Producent wyrobu	[35] ULTRA-VIOL Pietras Purgal Wójcik sp.j. ☑ ul. Stepowizna34; 95-100 Zgierz [Polska] 📍42 717 11 76 @ biuro@ultraviol.pl
Serwis techniczny w Polsce	fabryczny producenta
Serwis techniczny - kontakt	📞 42 715 02 16 @ reklamacje@ultraviol.pl
Podmiot odpowiedzialny za bezpieczeństwo produktu	producent (dane powyżej)

Opis produktu

Wysokociśnieniowa lampy UV-C do dezynfekcji powietrza i powierzchni. Wyposażona w dwa niezależne liczniki czasu pracy promienników. Wyposażona w pilot zdalnego sterowania. Wyposażona w wentylator. Wyposażona w wyświetlacz mechaniczny. Wyposażona w odbiornik radiowy. Wyposażona w kostkę do wpięcia w instalację.

Wysokociśnieniowa lampy UV-C do dezynfekcji powietrza i powierzchni. Wyposażona w dwa niezależne liczniki czasu pracy promienników. Wyposażona w pilot zdalnego sterowania. Wyposażona w wentylator. Wyposażona w wyświetlacz mechaniczny. Wyposażona w odbiornik radiowy. Wyposażona w kostkę do wpięcia w instalację.

Wysokociśnieniowa lampy UV-C do dezynfekcji powietrza i powierzchni. Wyposażona w dwa niezależne liczniki czasu pracy promienników. Wyposażona w pilot zdalnego sterowania. Wyposażona w wentylator. Wyposażona w wyświetlacz mechaniczny. Wyposażona w odbiornik radiowy. Wyposażona w kostkę do wpięcia w instalację.

Wysokociśnieniowa lampy UV-C do dezynfekcji powietrza i powierzchni. Wyposażona w dwa niezależne liczniki czasu pracy promienników. Wyposażona w pilot zdalnego sterowania. Wyposażona w wentylator. Wyposażona w wyświetlacz mechaniczny. Wyposażona w odbiornik radiowy. Wyposażona w kostkę do wpięcia w instalację.

Wysokociśnieniowa lampy UV-C do dezynfekcji powietrza i powierzchni. Wyposażona w dwa niezależne liczniki czasu pracy promienników. Wyposażona w pilot zdalnego sterowania. Wyposażona w wentylator. Wyposażona w wyświetlacz mechaniczny. Wyposażona w odbiornik radiowy. Wyposażona w kostkę do wpięcia w instalację.

Wysokociśnieniowa lampy UV-C do dezynfekcji powietrza i powierzchni. Wyposażona w dwa niezależne liczniki czasu pracy promienników. Wyposażona w pilot zdalnego sterowania. Wyposażona w wentylator. Wyposażona w wyświetlacz mechaniczny. Wyposażona w odbiornik radiowy. Wyposażona w kostkę do wpięcia w instalację.

Wysokociśnieniowa lampy UV-C do dezynfekcji powietrza i powierzchni. Wyposażona w dwa niezależne liczniki czasu pracy promienników. Wyposażona w pilot zdalnego sterowania. Wyposażona w wentylator. Wyposażona w wyświetlacz mechaniczny. Wyposażona w odbiornik radiowy. Wyposażona w kostkę do wpięcia w instalację.

Wysokociśnieniowa lampy UV-C do dezynfekcji powietrza i powierzchni. Wyposażona w dwa niezależne liczniki czasu pracy promienników. Wyposażona w pilot zdalnego sterowania. Wyposażona w wentylator. Wyposażona w wyświetlacz mechaniczny. Wyposażona w odbiornik radiowy. Wyposażona w kostkę do wpięcia w instalację.

Wysokociśnieniowa lampy UV-C do dezynfekcji powietrza i powierzchni. Wyposażona w dwa niezależne liczniki czasu pracy promienników. Wyposażona w pilot zdalnego sterowania. Wyposażona w wentylator. Wyposażona w wyświetlacz mechaniczny. Wyposażona w odbiornik radiowy. Wyposażona w kostkę do wpięcia w instalację.

Wysokociśnieniowa lampy UV-C do dezynfekcji powietrza i powierzchni. Wyposażona w dwa niezależne liczniki czasu pracy promienników. Wyposażona w pilot zdalnego sterowania. Wyposażona w wentylator. Wyposażona w wyświetlacz mechaniczny. Wyposażona w odbiornik radiowy. Wyposażona w kostkę do wpięcia w instalację.

Wysokociśnieniowa lampy UV-C do dezynfekcji powietrza i powierzchni. Wyposażona w dwa niezależne liczniki czasu pracy promienników. Wyposażona w pilot zdalnego sterowania. Wyposażona w wentylator. Wyposażona w wyświetlacz mechaniczny. Wyposażona w odbiornik radiowy. Wyposażona w kostkę do wpięcia w instalację.

Wysokociśnieniowa lampy UV-C do dezynfekcji powietrza i powierzchni. Wyposażona w dwa niezależne liczniki czasu pracy promienników. Wyposażona w pilot zdalnego sterowania. Wyposażona w wentylator. Wyposażona w wyświetlacz mechaniczny. Wyposażona w odbiornik radiowy. Wyposażona w kostkę do wpięcia w instalację.

Wysokociśnieniowa lampy UV-C do dezynfekcji powietrza i powierzchni. Wyposażona w dwa niezależne liczniki czasu pracy promienników. Wyposażona w pilot zdalnego sterowania. Wyposażona w wentylator. Wyposażona w wyświetlacz mechaniczny. Wyposażona w odbiornik radiowy. Wyposażona w kostkę do wpięcia w instalację.

Wysokociśnieniowa lampy UV-C do dezynfekcji powietrza i powierzchni. Wyposażona w dwa niezależne liczniki czasu pracy promienników. Wyposażona w pilot zdalnego sterowania. Wyposażona w wentylator. Wyposażona w wyświetlacz mechaniczny. Wyposażona w odbiornik radiowy. Wyposażona w kostkę do wpięcia w instalację.

Wysokociśnieniowa lampy UV-C do dezynfekcji powietrza i powierzchni. Wyposażona w dwa niezależne liczniki czasu pracy promienników. Wyposażona w pilot zdalnego sterowania. Wyposażona w wentylator. Wyposażona w wyświetlacz mechaniczny. Wyposażona w odbiornik radiowy. Wyposażona w kostkę do wpięcia w instalację.

Wysokociśnieniowa lampy UV-C do dezynfekcji powietrza i powierzchni. Wyposażona w dwa niezależne liczniki czasu pracy promienników. Wyposażona w pilot zdalnego sterowania. Wyposażona w wentylator. Wyposażona w wyświetlacz mechaniczny. Wyposażona w odbiornik radiowy. Wyposażona w kostkę do wpięcia w instalację.

Wysokociśnieniowa lampy UV-C do dezynfekcji powietrza i powierzchni. Wyposażona w dwa niezależne liczniki czasu pracy promienników. Wyposażona w pilot zdalnego sterowania. Wyposażona w wentylator. Wyposażona w wyświetlacz mechaniczny. Wyposażona w odbiornik radiowy. Wyposażona w kostkę do wpięcia w instalację.

Wysokociśnieniowa lampy UV-C do dezynfekcji powietrza i powierzchni. Wyposażona w dwa niezależne liczniki czasu pracy promienników. Wyposażona w pilot zdalnego sterowania. Wyposażona w wentylator. Wyposażona w wyświetlacz mechaniczny. Wyposażona w odbiornik radiowy. Wyposażona w kostkę do wpięcia w instalację.

Wysokociśnieniowa lampy UV-C do dezynfekcji powietrza i powierzchni. Wyposażona w dwa niezależne liczniki czasu pracy promienników. Wyposażona w pilot zdalnego sterowania. Wyposażona w wentylator. Wyposażona w wyświetlacz mechaniczny. Wyposażona w odbiornik radiowy. Wyposażona w kostkę do wpięcia w instalację.

Wysokociśnieniowa lampy UV-C do dezynfekcji powietrza i powierzchni. Wyposażona w dwa niezależne liczniki czasu pracy promienników. Wyposażona w pilot zdalnego sterowania. Wyposażona w wentylator. Wyposażona w wyświetlacz mechaniczny. Wyposażona w odbiornik radiowy. Wyposażona w kostkę do wpięcia w instalację.

Wysokociśnieniowa lampy UV-C do dezynfekcji powietrza i powierzchni. Wyposażona w dwa niezależne liczniki czasu pracy promienników. Wyposażona w pilot zdalnego sterowania. Wyposażona w wentylator. Wyposażona w wyświetlacz mechaniczny. Wyposażona w odbiornik radiowy. Wyposażona w kostkę do wpięcia w instalację.

Wysokociśnieniowa lampy UV-C do dezynfekcji powietrza i powierzchni. Wyposażona w dwa niezależne liczniki czasu pracy promienników. Wyposażona w pilot zdalnego sterowania. Wyposażona w wentylator. Wyposażona w wyświetlacz mechaniczny. Wyposażona w odbiornik radiowy. Wyposażona w kostkę do wpięcia w instalację.

Wysokociśnieniowa lampy UV-C do dezynfekcji powietrza i powierzchni. Wyposażona w dwa niezależne liczniki czasu pracy promienników. Wyposażona w pilot zdalnego sterowania. Wyposażona w wentylator. Wyposażona w wyświetlacz mechaniczny. Wyposażona w odbiornik radiowy. Wyposażona w kostkę do wpięcia w instalację.

Wysokociśnieniowa lampy UV-C do dezynfekcji powietrza i powierzchni. Wyposażona w dwa niezależne liczniki czasu pracy promienników. Wyposażona w pilot zdalnego sterowania. Wyposażona w wentylator. Wyposażona w wyświetlacz mechaniczny. Wyposażona w odbiornik radiowy. Wyposażona w kostkę do wpięcia w instalację.

Wysokociśnieniowa lampy UV-C do dezynfekcji powietrza i powierzchni. Wyposażona w dwa niezależne liczniki czasu pracy promienników. Wyposażona w pilot zdalnego sterowania. Wyposażona w wentylator. Wyposażona w wyświetlacz mechaniczny. Wyposażona w odbiornik radiowy. Wyposażona w kostkę do wpięcia w instalację.

Wysokociśnieniowa lampy UV-C do dezynfekcji powietrza i powierzchni. Wyposażona w dwa niezależne liczniki czasu pracy promienników. Wyposażona w pilot zdalnego sterowania. Wyposażona w wentylator. Wyposażona w wyświetlacz mechaniczny. Wyposażona w odbiornik radiowy. Wyposażona w kostkę do wpięcia w instalację.

Wysokociśnieniowa lampy UV-C do dezynfekcji powietrza i powierzchni. Wyposażona w dwa niezależne liczniki czasu pracy promienników. Wyposażona w pilot zdalnego sterowania. Wyposażona w wentylator. Wyposażona w wyświetlacz mechaniczny. Wyposażona w odbiornik radiowy. Wyposażona w kostkę do wpięcia w instalację.

Wysokociśnieniowa lampy UV-C do dezynfekcji powietrza i powierzchni. Wyposażona w dwa niezależne liczniki czasu pracy promienników. Wyposażona w pilot zdalnego sterowania. Wyposażona w wentylator. Wyposażona w wyświetlacz mechaniczny. Wyposażona w odbiornik radiowy. Wyposażona w kostkę do wpięcia w instalację.

Wysokociśnieniowa lampy UV-C do dezynfekcji powietrza i powierzchni. Wyposażona w dwa niezależne liczniki czasu pracy promienników. Wyposażona w pilot zdalnego sterowania. Wyposażona w wentylator. Wyposażona w wyświetlacz mechaniczny. Wyposażona w odbiornik radiowy. Wyposażona w kostkę do wpięcia w instalację.

Wysokociśnieniowa lampy UV-C do dezynfekcji powietrza i powierzchni. Wyposażona w dwa niezależne liczniki czasu pracy promienników. Wyposażona w pilot zdalnego sterowania. Wyposażona w wentylator. Wyposażona w wyświetlacz mechaniczny. Wyposażona w odbiornik radiowy. Wyposażona w kostkę do wpięcia w instalację.

Wysokociśnieniowa lampy UV-C do dezynfekcji powietrza i powierzchni. Wyposażona w dwa niezależne liczniki czasu pracy promienników. Wyposażona w pilot zdalnego sterowania. Wyposażona w wentylator. Wyposażona w wyświetlacz mechaniczny. Wyposażona w odbiornik radiowy. Wyposażona w kostkę do wpięcia w instalację.

Wysokociśnieniowa lampy UV-C do dezynfekcji powietrza i powierzchni. Wyposażona w dwa niezależne liczniki czasu pracy promienników. Wyposażona w pilot zdalnego sterowania. Wyposażona w wentylator. Wyposażona w wyświetlacz mechaniczny. Wyposażona w odbiornik radiowy. Wyposażona w kostkę do wpięcia w instalację.

Zastrzeżenia dotyczące dokumentu

Informacje zamieszczone w dokumencie były aktualne w momencie jego opublikowania. Data publikacji w nazwie pliku PDF. Informacje te nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Aktualne informacje o produkcie zamieszczonym w dokumencie znajdują się na stronie produktu w sklepie, do której prowadzi link (adres URL) zamieszczony w nagłówku dokumentu. Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w wersjach prezentowanych produktów. Prezentowane w dokumencie zdjęcia i grafiki są ilustracją poglądową i mogą nie stanowić przedmiotu oferty. © Dom Kupiecki ARKADIA spółka z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone.

Biuro handlowe sklepu

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym
 Infolinia.: **32 720 94 11** (konsultaci, zamówienia telefoniczne)
 GSM/SMS: **533 99 22 01**
 Faks: **32 720 94 16** (czynny całą dobę)
 E-mail: sklep@epicmed.pl
<https://epicmed.pl>

Operator sklepu EpicMED.pl

Dom Kupiecki Arkadia sp. z o.o.
 ul. Staromiejska 6/10d
 40-013 Katowice
 NIP 9542784362
 NIP UE: PL9542784362
 REGON 368734116
 KRS 0000703242
 identyfikator celny: ID SISC/EORI PL954278436200000
 e-Doręczenia - adres skrzynki: AE:PL-74906-72708-IJSUG-24